

Línea Liviana
A950F

VALTRA

**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

LÍNEA LIVIANA A950F VERSIÓN 4X2 / 4X4

ESPECIFICACIONES	A950F
MOTOR	
Modelo	AGCO Power 320DS
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 Brazil ANP 07/2008 Europa EM14214 USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	99 hp (73,82 kw) - 2300 (SAE J1995)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	95 hp (70 kw) - 2300 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	3300
N. de cilindros – aspiración	3 - Turbo
Sistema de Inyección	Bomba en Línea
EMBRAGUE	
Tipo	Disco Doble Independiente Orgánico
Diámetro do disco (mm)	295
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Hidráulico
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1890 / 540 Económica - 1594 / 1000 - 2074
Opciones de velocidades (rpm)	540 (std) o 540 + 540 Económica* o 540 + 1000*
Potencia Máxima (hp) - rot. motor	78 - 2300
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Sincronizada
Posición de las palancas	Lateral
Número de marchas	8F + 4R (std) o 12F + 8R* o 16F + 8R* o 12F + 12R*
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión máxima (kgf/cm²)	180
Caudal de la bomba (l/min)	40
Capacidad de levante máx. ojal (kgf)	3135
610 mm del ojal (kgf)	1988
Válvulas de Control Remoto	2 válvulas de doble acción

ESPECIFICACIONES	A950F							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODADO / RPM EN EL MOTOR								
14.9 - 24 R1								
Marcha	Normal (8F+4R)	Reductor (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Inversor (12F+12R)		Marcha
		Tortuga	Liebre	Tortuga	Liebre			
L1	2,15	0,45	1,87	2,15	2,47	LL1	0,7	
L2	2,95	0,62	2,56	2,95	3,39	LL2	1,1	
L3	4,65	0,97	4,04	4,65	5,34	LL3	1,5	
L4	6,15	1,29	5,35	6,15	7,07	LL4	2,2	
H1	7,44	-	6,47	7,44	8,55	M1	2,8	
H2	10,2	-	8,87	10,2	11,73	M2	4,2	
H3	16,08	-	13,98	16,08	18,48	M3	6,1	
H4	21,29	-	18,51	21,29	24,48	M4	8,7	
R1	4,08	0,85	3,55	4,08	4,7	H1	9,8	
R2	5,6	1,17	4,87	5,6	6,44	H2	14,5	
R3	8,83	1,85	7,68	8,83	10,15	H3	21,2	
R4	11,7	2,44	10,17	11,7	13,45	H4	30	
FRENOS								
Tipo				Multidiscos a baño de aceite				
Accionamiento				Hidráulico				
DIRECCIÓN								
Tipo				Hidrostática				
DIMENSIONES 4X2 / 4X4 C/ NEUMÁTICOS STD								
Distancia entre Ejes (mm)				2180				
Largura total (mm)				4370				
Altura (mm)				2465				
Ancho (mm)				1490				
Despeje (mm)				265				
Peso máximo permitido (kgf)				3773				
Trocha traseras min – max (mm)				1040/1399				

ESPECIFICACIONES	A950F
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible (l)	105
NEUMÁTICOS (ÉSTANDAR)	
4X2	7.50 - 16 F2 + 14.9 - 28 R1
4X4	8.00 - 18 R1 + 14.9 - 24 R1
PUESTO DE OPERACIÓN	
Tipo	Plataforma
OPCIONALES*	
2 válvulas de doble acción + 1 válvula de flujo constante 1 válvula de doble acción 3 válvulas de doble acción Contrapesos delanteros longitudinales Contrapesos delanteros transversales Contrapesos traseros de rueda Techo Faroles de trabajo delantero y trasero Luz de placa Luces de neblina	

* Componentes opcionales. Para más información, consulte en su Concesionaria Valtra
** Configuración del tractor en el Programa Más Alimentos, consulte su Concesionaria Valtra

 www.valtra.com.br

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Distribuidor