

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Imagen referencial de VALTRA BM115

Motor:

AGCO POWER 49 DCT3
Turbo Intercooler 4 cilindros
4900 cm³
Sistema de inyección Mecánico – Bomba en línea

Potencia:

119 CV – 2200 Rpm (SAE J-1995)

Torque máximo - rpm:

460 Nm – 1500 Rpm

Transmisión:

Tipo: Sincronizada con Multitorque Electro hidráulico de 2 steps – Semi POWERSHIFT
16 velocidad de avance + 8 de retroceso
Palancas Laterales

Dirección:

Tracción 4x4 Tipo hidrostática
Volante Regulable

Sistema hidráulico:

Bomba de engranajes Caudal de la bomba 52 l/min
Presión Máxima de 180 Kg/cm²

2 válvulas doble acción con 01 de destrabe automático.

Levante de tres puntos y tiro:

Categoría III
Capacidad de levante 4760 Kgf al ojal
Capacidad de levante a 610 mm del ojal 2820 Kgf

Toma de fuerza:

Independiente
Accionamiento Electrohidráulico. 540 y 1000 RPM

Frenos:

Tipo Multidiscos sumergidos en aceite De accionamiento hidráulico.

Sistema eléctrico:

Batería de 12 V

Neumáticos:

Delanteros: 14.9 – 24 R1
Traseros: 18.4 – 34 R1

Cabina del operador:

Plataforma abierta con techo Asiento con suspensión regulable Espejo retrovisor
Piso de goma, liso
Estructura cuatro postes (ROPS)

Pesos:

Pesos delanteros longitudinales Pesos en las ruedas posteriores.

Dimensiones:

Largo Total: 5430 mm
Ancho: 2236 mm
Alto: 2670 mm
Distancia entre ejes: 2522 mm
Despeje: 410 mm
Peso máximo permitido: 7392 Kgf.
Tanque de combustible: 180 litros.

Garantía:

12 meses sin límite de horas.

Fabricado en Brasil

Imagen referencial



Imagen referencial