

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MASSEY FERGUSON SERIE 5M: INNOVACIÓN Y POTENCIA PARA EL FUTURO DE TU CAMPO



Foto referencial Massey Ferguson nueva serie 5M versión plataforma

Marca: Massey Ferguson
Modelo: 5M.115
Versión: Plataforma - Powershuttle

MF 5M: La Nueva Era de la Productividad Massey Ferguson. Experimenta la combinación perfecta de potencia, eficiencia y tecnología avanzada, diseñada para superar las exigencias del agro moderno. Creado para ofrecer el máximo rendimiento en diversas tareas, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, con la confiabilidad que solo Massey Ferguson puede brindar.

Motor	
AGCO POWER	4 cilindros, con desplazamiento de 4,400 cm ³
Potencia máxima	115 HP a 2,000 rpm
Torque máximo	460 Nm a 1,500 rpm
Aspiración	Turbo Intercooler
Norma de emisión de gases	Tier 0
Norma de potencia: ISO 14396	

Transmisión

Sincronizada con 12 velocidades de avance y 12 velocidades de reversa: creeper 24 +24

Inversor de marcha powershuttle

Velocidad máxima de traslado 40kph

Embrague

Paquete de multidiscos húmedo.

Ambiente del Operador

Plataforma con piso de goma, asiento con suspensión y cinturón de seguridad.

Toma de Potencia – TDP

Tipo independiente de 540/540ECO/1000 rpm, con accionamiento electro hidráulico.

Dirección

Tipo hidrostática.

Eje Delantero

4WD con accionamiento electro hidráulico.

Bloqueo electro hidráulico.

Ángulo de giro de 55°.

Eje Posterior

Con bloqueo de diferencial electro hidráulico.

Reducción final planetaria.

Frenos

Multidiscos en aceite.

Sistema Hidráulico

Sistema de levante categoría II

Capacidad de levante hidráulico 4,300 kgf

Caudal máximo combinable 98 litros/min

Número de válvulas de acople 3 cuerpos

Neumáticos

Delanteros 14.9 x 24 R1

Posteriores 18.4 x 34 R1

Accesorios

Pesos delanteros 14 x 55 kg

Pesos posteriores: 3 + 3 x 50 kg

Guardabarros delantero.

Dimensiones y peso

Distancia entre ejes 2,430 mm

Despeje aproximado 520 mm

Tanque de combustible 153 litros

Acho (mín./máx.) 1,795 – 2,587 mm

Fabricación China

